

UNIWERSALNY ZESTAW ZAWORÓW PROSTYCH Z SEPARATOREM MAGNETYCZNYM T3 DO KOTŁÓW GAZOWYCH

Zastosowanie:

Do podłączenia kotłów gazowych w instalacjach centralnego ogrzewania

Kod produktu	Nazwa produktu				
		Zawór c.w.u. prosty z luźną nakrętką	Zawór z.w.u. prosty z luźną nakrętką	Zawór zasilania c.o. prosty z luźną nakrętką	Wielofunkcyjny separator magnetyczny T3
ZPP-KIT-02-U	Uniwersalny zestaw zaworów prostych z separatorem T3	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
ZPP-KIT-08-U	Uniwersalny zestaw zaworów prostych z separatorem T3	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
ZPP-KIT-13-U	Uniwersalny zestaw zaworów prostych z separatorem T3	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"

Przeznaczenie pakietu:

Uniwersalny zestaw zaworów ZPP-KIT-02-U

Dwufunkcyjne kotły gazowe następujących producentów:
Ariston, Baxi, Beretta, Broetje, Chaffoteaux, De Dietrich, Ferroli, Fondital,
Junkers, Immergas, Termet, Thermagen, Unical, Wolf, Viessmann.

Uniwersalny zestaw zaworów ZPP-KIT-08-U

Jednofunkcyjne kotły gazowe wszystkich producentów
(z wyjątkiem Baxi)
Dwufunkcyjne kotły gazowe Saunier Duval
oraz Vaillant (seria PURE TEC)

Uniwersalny zestaw zaworów ZPP-KIT-13-U

Jednofunkcyjny kocioł gazowy Baxi -
- dostępny w sieci dystrybucyjnej ABG.

Dane techniczne elementów:

Zawory odcinające:

Materiał korpusu: Mosiądz zgodny z EN 12165-CW617N-DW
Materiał kuli: Mosiądz zgodny z EN 12164-CW614N-DW
Temperatura robocza: -20°C do 130°C
Ciśnienie robocze: 25 bar

Filtr magnetyczny T3:

Materiał korpusu: Mosiądz zgodny z EN 12165-CW617N-DW
Materiał kuli: Mosiądz zgodny z EN 12164-CW614N-DW
Materiał osadnika: termoplast
Materiał wkładu filtrującego: INOX, 500 mikronów
Moc magnesu: 11 000 Gaussa
Temperatura robocza: 5°C do 90°C
Ciśnienie robocze: 25 bar

Wyprodukowano we Włoszech wg PN-EN ISO/IEC 17050-1
Testowane wg EN 12266-1
Atest PZH: BK/W/0360/01/2018, BK/W/1004/01/2019
Deklaracja zgodności producenta KDWU 1/2019
Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją