

Zastosowanie:

Do podłączenia kotłów gazowych w instalacjach centralnego ogrzewania

Nazwa produktu	Kod produktu				
Zestaw do podłączenia kotła gazowego z filtrami	Z-KIT-02-U	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Zestaw do podłączenia kotła gazowego z filtrami	Z-KIT-04-U	x	x	3/4"	3/4"
Zestaw do podłączenia kotła gazowego z filtrami	Z-KIT-08-U	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Zestaw do podłączenia kotła gazowego z filtrami	Z-KIT-13-U	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"

Przeznaczenie pakietu:

Uniwersalny zestaw zaworów Z-KIT-02-U

Dwufunkcyjne kotły gazowe następujących producentów:
Ariston, Baxi, Beretta, Broetje, De Dietrich, Ferroli, Fondital,
Junkers, Immergas, Termet, Thermagen, Unical, Wolf, Viessmann.

Uniwersalny zestaw zaworów Z-KIT-04-U

Jednofunkcyjne kotły gazowe wszystkich producentów
(tylko zawory c.o.)

Uniwersalny zestaw zaworów Z-KIT-08-U

Jednofunkcyjne kotły gazowe do podłączenia
z zasobnikiem wszystkich producentów
(z wyjątkiem Baxi)
Dwufunkcyjne kotły gazowe Saunier Duval
oraz Vaillant (seria PURE TEC)

Uniwersalny zestaw zaworów Z-KIT-13-U

Jednofunkcyjny kocioł gazowy Baxi -
- dostępny w sieci dystrybucyjnej ABG.

Dane techniczne elementów:

Zawory odcinające:

Materiał korpusu: Mosiądz zgodny z EN 12165-CW617N-DW
Materiał kuli: Mosiądz zgodny z EN 12164-CW614N-DW
Temperatura robocza: -20°C do 90°C
Ciśnienie robocze: 25 bar

Zawory odcinające z filtrem:

Materiał korpusu: Mosiądz zgodny z EN 12165-CW617N-DW
Materiał kuli: Mosiądz zgodny z EN 12164-CW617N-DW
Temperatura robocza: -20°C do 120°C
Ciśnienie robocze: 16 bar

Zawory odcinające z filtrem i magnesem neodymowym:

Materiał korpusu: Mosiądz zgodny z EN 12165-CW617N-DW
Materiał kuli: Mosiądz zgodny z EN 12164-CW617N-DW
Temperatura robocza: -20°C do 120°C
Ciśnienie robocze: 16 bar
Siła magnesu: 1,2 Tesli

Wyprodukowano we Włoszech wg PN-EN ISO/IEC 17050-1

Testowane wg EN 12266-1

Atest PZH: BK/W/0360/01/2018, BK/W/1004/01/2019

Deklaracja zgodności producenta KDWU 1/2019

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją