

BIOX – Środek czyszczący -zabezpieczający

Zastosowanie - instalacje niskotemperaturowe

kod produktu: ECXSBX01

BIOX, podobnie jak DUAL, jest zarówno inhibitorem i oczyszczaczem. BIOX jest dedykowany szczególnie do stosowania w instalacjach niskotemperaturowych, zdobywających współcześnie coraz większą popularność. Systemy płaszczyznowe, oparte na pompach ciepła, są bardzo wydajne, lecz także narażone na rozwój zanieczyszczeń.

BIOX jest środkiem przeciwdziałającym rozwojowi i czyszczącym zanieczyszczenia w instalacjach niskotemperaturowych.

BIOX poprawi sprawność grzewczą urządzeń, wyeliminuje „zimne strefy”, a także odciąży pompy zwiększając przepływ w instalacji, zablokowany przez zanieczyszczenia i zgromadzone powietrze. Zlikwiduje też nieprzyjemny zapach mogący wydobywać się z odpowietrzników oraz odpowietrzy instalację. W połączeniu ze środkiem TOTAL, BIOX stanie się inhibitorem korozji i kamienia. Połączony ze środkiem SPEED pozwoli dokładnie wyczyścić instalację. W połączeniu z preparatem DUAL stanie się środkiem ochronnym i czyszczącym instalację. BIOX należy mieszać w połączeniu z pozostałymi preparatami w stosunku 1:1.

DO UŻYTKU W INSTALACJI NISKOTEMPERATUROWEJ:

- JAKO INHIBITOR KOROZJI,
- JAKO ŚRODEK CZYSZCZĄCY.

DZIAŁANIE:

- usuwa zanieczyszczenia powstające w instalacjach niskotemperaturowych
- tworzy powłokę zabezpieczającą w instalacji chroniąc armaturę, pompy i kocioł,
- kompatybilny z systemami wykonanymi ze wszystkich typów materiałów,

Sposób użycia:

Jako inhibitor korozji:

- dodaj 1 l środka na każde 150 l zładu instalacji niskotemperaturowej
- dodaj 0,5 l środka na każde 150 l zładu instalacji mieszanej w połączeniu z 0,5 l inhibitorem TOTAL. Pozostaw w instalacji.

Jako środek czyszczący instalację niskotemperaturową:

Dodaj 0,5 l środka do instalacji w połączeniu z 0,5 l z cleanerem SPEED na każde 150 l zładu instalacji. Pozostaw w obiegu na minimum 2-4 h rozprowadzając środek za pomocą np. pompy czyszczącej 4FLOW Ekspert.

W przypadku braku pompy pozostaw w działającej instalacji na minimum 24h.

Po czyszczeniu opróżnij zład, wypłucz i napełnij czystą wodą dodając inhibitor TOTAL.

Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

Przydatność: 36 miesięcy od daty produkcji na opakowaniu

PRODUKT SPECIALISTYCZNY

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 - Może powodować korozję metali.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P273: Unikać uwolnienia do środowiska.

P280: Stosować rękawice ochronne.

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Informacja uzupełniająca:

Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

Dodatkowe informacje:

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania w instalacjach przemysłowych lub w działalności zawodowej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO



PRODUCENT:

EUROACQUE Srl, Via Pastore 2
29029 Niviano di Rivergarda, Italia
Na zlecenie: Samee sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65a
85-825 Bydgoszcz
serwis@samee.pl

UFI: PV30-Q0JX-K00C-EAKH